

Die bewährten Laminatoren von FETZEL:

UNIVERSELL

PRÄZISE

STABIL



Die aktuelle Generation der bekannten und bewährten Laminatoren für die Beschichtung verschiedenster Substrate mit allen Arten von Trockenfilmen.

Die entscheidenden Vorteile:

- getrennt beheizbare, einfach austauschbare, Walzen mit Silikon- Gummierung;
- Walzentemperatur pro Walze getrennt regelbar, mit berührungsloser Messung;
- Stufenlose Einstellung von Walzenspalt und Walzenanpresskraft;
- 2 Folien- Abwicklungen mit 3" Aufnahmen
- 2 Wiederaufwicklungen für Schutzfolie
- Ausführung als Tisch – oder Standmaschine
- Sonderausführungen nach Ihren Anforderungen



im Bild: SDL 50.3 mit den Optionen:
Untertisch (Standmaschine), Not-Halt-
Seilschalter, angetriebener Einlauffisch,
digitale Geschwindigkeitsanzeige

technische Daten	SDL Standard	UVL Universal
Arbeitsbreite	500 mm	600 mm
Walzen ϕ 84	beheizt bis 200°C (je nach Typ)	
Temperaturregelung	getrennt / Walze - berührungslos	
Walzenspalt	stufenlos einstellbar 0-10mm	
Anpresskraft	stufenlos einstellbar bis 2kN	
Antrieb	Vor- / Rücklauf	
Geschwindigkeit	stufenlos regelbar 0-3m/min	
Auszugwalzen	gefedert / laufen etwas schneller	
Grundmaße (L x B)	1150 x 550 mm	1250 x 550 mm
Gewichte	130 – 170 kg	140-190 kg
Anschlusswert	4,5 kW – 400 V	5 kW – 400 V
Anschlüsse	Elektrik: 16A / Pneumatik: 6 bar	

Ihr großer Vorteil:

Planung, Fertigung und Montage aus einer Hand!

→ Kontaktieren Sie uns unverbindlich!

Standard – Optionen:

- ◆ Untertisch mit Seilzugschalter
- ◆ Anpressdruckverstärkung
- ◆ Dampfabzugshaube
- ◆ Antistatikeinrichtung
- ◆ Vorheizung
- ◆ Staubabsaugung
- ◆ digitale Anzeigen für Temperatur / Anpressdruck

Nach Kundenwunsch:

- ◆ Walzenbeschichtungen: Viton, Stahl, Edelstahl, Teflon, Kleberabweisende Oberfl.
- ◆ verschiedene Einlauf- und Auslauftische (verlängert, angetrieben,...)
- ◆ Produktabwicklung
- ◆ Produktaufwicklung
- ◆ andere Arbeitsbreiten